





QUANTUM IN 90



Technische Daten	STILLUNDLAUT QUANTUM IN 90
Aufstellungsart	Untertisch
Anwendungsbereich	Öffentlichkeit und Gastgewerbe
Kühlkapazität	90 L/h (10°C)
Membran	2x 600GD
Fließrate	ca. 3 L/min.
Spannung	220-240 V, 50 Hz
Maximaler Energieverbrauch	460W - 2A
Betriebstemperatur	10-32°
Vom Kompressor aufgenommene Leistung	1/4 PS 243 W
Kältemittel	r600a
Kapazität des Karbonisierungssystems	2,7 l
Karbonator-Ladepumpe	Rotationspumpe aus Technopolymer
Temperatur des ausgegebenen Wassers	4-12 °C
Einstellbare Kaltwassertemperatur	4-12 °C
Kalt- und Sprudelwasserproduktion	90 L/h
H ₂ O Min.-Max. Arbeitsdruck	2-5,5 bar
Wasseranschluss	8mm
Leckageschutzsystem	integriert
CO ₂ -Arbeitsdruck min-max	3-5,5 bar
Filtersysteme und CO ₂ -Flasche	extern
Gehäuse	Hochwertiger Inox 304 Scotch Bright
Kühltechnik	Doppelkreisspule



Technische Daten

STILLUNDLAUT QUANTUM IN 90

Gewicht	37 kg
Abmessungen LxBxH (mm)	486 x 307 x 553,5
Abwasserverhältnis	2:1
Optionaler Remineralisierer	Ja